

Brochure

ÉLECTROPORTATIFS DE LA MARQUE MÉTABO

20
26



L'ENSEMBLE DES PRODUITS EST
DISPONIBLE EN MAGASIN
OU A LA COMMANDE SOUS 72 HEURES



MEULEUSE FILAIRE / SANS FIL.....	P.03
SCIE CIRCULAIRE / SAUTEUSE.....	P.07
PERCEUSE VISSEUSE	P.08
MARTEAU MULTIFONCTIONS	P.09
OUTIL MULTIFONCTIONS.....	P.10
SET DE BASE.....	P.11
ACCESSOIRES.....	P.13

MEULEUSE D'ANGLE

W 11-125 QUICK

Code article : LP85603623000



Valeurs de référence	
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée	1 100 W
Puissance utile	700 W
Vitesse de rotation à vide	11 000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	7 500 /min
Couple de rotation	3.2 Nm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2.3 kg
Longeur de câble	4 m

AVANTAGES :

- Travail moins fatigant
- Longévité élevée
- Protection anti-redémarrage
- Meilleure ergonomie
- Protection contre la poussière
- Plus rapide : Système M-Quick

MEULEUSE D'ANGLE

WEQ 1400-125

Code article : LP85600347000



Valeurs de référence	
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée	1 400 W
Puissance utile	780 W
Vitesse de rotation à vide	11 500 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	10 500 /min
Couple de rotation	3.3 Nm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2.2 kg
Longeur de câble	4 m

AVANTAGES :

- Robuste et économique
- Moteur puissant
- Protection électronique contre la surcharge
- Position modifiable à 90°
- Plus rapide
- Débrayage de sécurité

MEULEUSE D'ANGLE

W 13-125 QUICK

Code article : LP85603627000



Valeurs de référence	
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée	1 350 W
Puissance utile	830 W
Vitesse de rotation à vide	11 000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	8 000 /min
Couple de rotation	3.4 Nm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2.4 kg
Longeur de câble	4 m

AVANTAGES :

- Longévité plus élevée lors des applications exigeantes
- Plus de puissance
- Poignée supplémentaire (anti-vibrations)
- Protection anti-redémarrage
- Plus rapide : Système M-Quick

MEULEUSE D'ANGLE

WE 15-125 QUICK

Code article : LP85600448000



Valeurs de référence	
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée	1 550 W
Puissance utile	940 W
Vitesse de rotation à vide	11 000 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	11 000 /min
Couple de rotation	3.5 Nm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	2.5 kg
Longeur de câble	4 m

AVANTAGES :

- Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC)
- Longévité maximale
- Protection électronique contre la surcharge et l'anti-redémarrage
- Plus rapide : Système M-Quick

MEULEUSE D'ANGLE

W 2200 - 230

Code article : LP85606436000



Valeurs de référence	
Ø de la meule	230 mm
Puissance absorbée	2 200 W
Puissance utile	1 520 W
Vitesse de rotation à vide	6 600 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	4 300 /min
Couple de rotation	13.5 Nm
Filet de la broche	M 14
Poids sans câble	5.2 kg
Longeur de câble	4 m

AVANTAGES :

- Moteur robuste
- Interrupteur Paddle
- Protection élevée de l'utilisateur
- Trois positions de montage
- Poignée supplémentaire
- Interrupteur de sécurité

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

WB 18 LTX BL 125 QUICK

Code article : LP85613077840



Valeurs de référence	
Ø de la meule	125 mm
Tension batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	9 000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids (avec batterie)	2.6 kg

AVANTAGES :

- Puissance maximale
- Protection optimale
- Système de freinage rapide
- Capot de protection réglable
- Filtre à poussières amovible
- **Garantie : 3 ans** (batterie)

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

W 18 LTX 125 QUICK

Code article : LP85602174840



Valeurs de référence	
Ø de la meule	125 mm
Tension batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	8 000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids (avec batterie)	2.4 kg

AVANTAGES :

- Travail moins fatigant
- Batterie rotative
- Protection anti-redémarrage
- Filtre à poussières amovible
- Plus de puissance
- **Garantie : 3 ans** (batterie)

SCIE CIRCULAIRE

MKS 18 LTX 58

Code article : LP85600771840



Valeurs de référence

Tension batterie	18 V
Profondeur de coupe réglable	0 - 58 mm
Profondeur de coup max. à 90°	58 mm
Ø de lame x alésage	165 x 20 mm
Vitesse de coupe max.	31 m/s
Poids (avec batterie)	3.7 kg

AVANTAGES :

- Découpe rapide et précise
- Faible poids
- Précision de coupe maximale
- Design compact et ergonomique
- Technologie Ultra-M
- Puissance maximale

PERCEUSE VISSEUSE

SANS FIL

BS 18 LTX-3 BL Q I

Code article : LP85602355840



Valeurs de référence

Tension de batterie	18 V
Couple de rotation max.tendre	60 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	120 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 2 050 0 - 3 800 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids	2.1 Kg

AVANTAGES :

- Puissance maximale
- Précision Stop
- Système Metabo Quick
- Batteries avec indicateur de capacité
- Technologie Ultra-M
- **Garantie : 3 ans** (batterie)

SCIE SAUTEUSE

STE 100 QUICK SET

Code article : LP85601100900



Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	710 W
Puissance utile	470 W
Profondeur de coupe dans le bois	100 mm
Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux	25 mm
Profondeur de coupe dans la tôle d'acier	10 mm
Plage d'inclinaison de/à	- 45 / + 45 °
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Vitesse en marche à vide	1 000 - 3 100 /min
Course de la lame de scie	22 mm
Poids sans câble	2 kg
Longueur de câble	4 m

AVANTAGES :

- Maniement parfait
- Sciage précis
- Vitesse réglable

PERCEUSE VISSEUSE

SANS FIL

BS 18 LTX IMPULS

Code article : LP8560219196



+ 1 chargeur et
3 batteries offertes



Valeurs de référence

Tension de batterie	18 V
Couple de rotation max.tendre	55 Nm
Couple d'impulsion	60 Nm
Couple de rotation max. dur	110 Nm
Couple de rotation réglable	1.5 - 24 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	65 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1 700 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids (avec batterie)	2.3 Kg

AVANTAGES :

- Puissance maximale
- Broche à six pans creux
- Protection contre la surcharge
- Technologie Ultra-M
- **Solution intelligente pour le transport et le rangement**

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL

BS 18 LT

Code article : LP85602102500

Valeurs de référence	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Tension de batterie	18 V
Couple de rotation max.tendre	34 Nm
Couple de rotation max.dur	60 Nm
Couple de rotation réglable	0.7 - 8 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1 600 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 1.3 mm
Poids	1.8 Kg



+ 1 chargeur et
2 batteries offertes

AVANTAGES :

- Puissance maximale
- Perçuse-visseuse robuste
- Batteries avec indicateur de capacité
- Lampe intégrée
- Crochet de ceinture pratique
- **Garantie : 3 ans** (batterie)

MARTEAU MULTIFONCTIONS

UHE 2660-2 QUICK

Code article : LP85600697500

Valeurs de référence	
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.8 J
Cadence de frappe max.	4 200 /min
Puissance absorbée nominale	800 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	26 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 / 6 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	32 / 28 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1 050 / 0 - 2 500 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	790 / 1860 /min
Porte-outil	SDS - plus
Diamètre du collier de serrage	50 mm
Poids sans câble	3.1 kg
Longueur de câble	4 m



AVANTAGES :

- Protection contre la poussière
- Débrayage de sécurité
- Mécanisme de frappe haute perf.

OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL

MT 18 LTX

Code article : LP85613021840

Valeurs de référence	
Tension batterie	18 V
Vitesse d'oscillation en marche à vide	7 000 - 18 000 /min
Angle d'oscillation gauche/droite	1.6 °
Porte-outil	Compatible OIS / Starlock
Plateau abrasif, dimension de coin à coin	93 mm
Poids (avec batterie)	1.8 kg



AVANTAGES :

- Haute performance
- Design épuré
- Excellente visibilité (LED)
- Changement d'accessoire rapide et confortable
- Batteries avec indicateur de capacité
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

SET DE BASE

BATTERIE 4.0 AH + BATTERIE 5.5 AH +
CHARGEUR ASC 55 + METALOC

Code article : LP85685136000



Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	1 x 5.5 Ah 1 x 4 Ah

AVANTAGES :

- 1 x batterie LiHD 18 V / 4.0 Ah
- 1 x batterie LiHD 18 V / 5.5 Ah
- Chargeur ASC 55
- Metaloc

SET DE BASE

2 BATTERIES 5.2 AH + CHARGEUR
ASC 145 + METALOC

Code article : LP85685065000



Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah

AVANTAGES :

- 2 x batteries Li-Power 18 V / 5.2 Ah
- Chargeur rapide ASC 145
- Metaloc II

SET DE BASE

2 BATTERIES 4.0 AH + CHARGEUR ASC 55

Code article : LP85685050000



Valeurs de référence

Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah

AVANTAGES :

- 2 x batteries Li-Power 18 V / 4.0 Ah
- Chargeur ASC 55

SET DE BASE

2 BATTERIES 4.0 AH + CHARGEUR
ASC 145 + METALOC

Code article : LP85685130000



Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah

AVANTAGES :

- 2 x batteries LiHD 18 V / 4.0 Ah
- Chargeur rapide ASC 145
- Metaloc II

RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH

R 12-18 DAB+BT

Code article : LP85600778850



Valeurs de référence	
Tension batterie	12 - 18 V
Autonomie max.	12 V / 2.0 Ah : 6 h
	14.4 V
	2.0 Ah : 7.2 h
	18 V
	2.0 Ah : 9 h
	18 V
	LiHD 8.0 Ah : 32 h
Fréquence radio AM	522 - 1 620 kHz
Fréquence radio FM	87.5 - 108 MHz
Poids (sans batterie)	1.85 kg

AVANTAGES :

- Excellente qualité de son
- Possibilité d'écoute à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Plages programmables pour AM / FM
- Câble secteur enfichable

BONNEFON SAS**Activité BONNEFON SOUDURE****Siège :**

ZAC du Moulin Cassé
13, rue du Moulin Cassé
44340 BOUGUENNAIS
FRANCE

SAS au capital de 228 650 euros

Siret : 391 944 394 000 25

TVA : FR67 391944394

APE : 4669B

RCS Nantes 391 944 394



Vos partenaires experts
pour le soudage et l'aspiration

www.groupebonnefon.com

BONNEFON SOUDURE, une marque du GROUPE BONNEFON.

Le GROUPE BONNEFON est un groupe référent, **spécialiste du soudage et de l'aspiration de fumées en France et à l'international.**

Le GROUPE BONNEFON innove en permanence pour affirmer ses différences et son indépendance.

CONTACTEZ-NOUS



+33 (0)2 40 75 63 83



www.bonnefonsoudure.fr



contact@bonnefonsoudure.fr

