

POSTE À SOUDER MINARC T 223 DC



SOUDAGE TIG

Comprend la torche de soudage Flexlite TIG TX 225G de 8m et un ensemble de câbles.



FACTEUR DE MARCHE	160 A à 100%
TYPE DE SORTIE	DC
TENSION ALIMENTATION	220 - 240 V $\pm$ 10 %

- Poste compact et léger monophasé.
- Soudage TIG : idéal pour l'acier, l'inox et les alliages cuivreux.
- Très bonne qualité de soudure même sur faibles épaisseurs.
- Torche TIG refroidie gaz : légère, précise et maniable.
- Dim : 461 x 202 x 367 mm | poids : 9,6kg

Code art. : B414.003417

POSTE À SOUDER MINARC T 223 AC/DC



SOUDAGE TIG

Comprend la torche de soudage Flexlite TIG TX 225G de 8m et un ensemble de câbles.



FACTEUR DE MARCHE	160 A à 100%
TYPE DE SORTIE	AC/DC
TENSION ALIMENTATION	220 - 240 V $\pm$ 10 %

- Poste compact et léger monophasé.
- Soudage TIG : idéal pour l'acier, l'inox, l'aluminium et les alliages cuivreux.
- Très bonne qualité de soudure même sur faibles épaisseurs.
- Torche TIG refroidie gaz : légère, précise et maniable.
- Dim : 520 x 250 x 379mm | poids : 16,8kg

Code art. : B414.003409

POSTE À SOUDER CORE 185 TIG



SOUDAGE TIG & MMA

Comprend la torche de soudage Böhler TIG 17 de 4m et un ensemble de câbles.



FACTEUR DE MARCHE	93 A à 100%
TYPE DE SORTIE	DC
TENSION ALIMENTATION	110 - 230 V $\pm$ 10 %

- Générateur d'alimentation monophasée.
- Portable, durable et résistant.
- Conçu pour des applications de soudage de haute qualité et de précision.
- Panneau utilisateur coloré & rétroéclairé de 4,1 pouces.
- Indicateur de maintenance prédictive.
- Dim : 429 x 172 x 316 mm | poids : 10,3kg

Code art. : B247.004521

POSTE À SOUDER MINARC M 223 PULSE AUTO



SOUDAGE TIG

Torche incluse.



FACTEUR DE MARCHE	140 A à 100%
TYPE DE SORTIE	DC
TENSION ALIMENTATION	220 - 240 V $\pm$ 10 %

- Poste monophasé compact et léger.
- Disponible avec les modes manuel, synergique et pulsé.
- Soudage MIG : idéal pour l'acier, l'inox et les alliages cuivreux.
- Très bonne qualité de soudure même sur faibles épaisseurs.
- Dim : 460 x 221 x 365mm | poids : 10,8kg

Code art. : B414.003419

POSTES À SOUDER CORE 165 MMA & 210 MMA



SOUDAGE MMA

Comprend une pince de masse et une pince porte-électrode.



FACTEUR DE MARCHE 165	83 A à 100%
FACTEUR DE MARCHE 210	105 A à 100%
TYPE DE SORTIE	DC

- Générateurs d'alimentation monophasée
- 165 MMA :
 - 1 x 230 V uniquement
 - 220 - 240 V $\pm$ 10 %
- 210 MMA :
 - Bi-tension : 1x230V / 1x115V
 - 110 - 230 V $\pm$ 10 %

Code art. 165 MMA : B247.004637

Code art. 210 MMA : B247.004638



Offres valables dans la limite des stocks disponibles

AFM | DÉBITMÈTRE POUR TORCHES ASPIRANTES



SOUDAGE MIG/MAG

Vérification rapide du débit des torches aspirantes MIG/MAG.

DIMENSIONS	Ø60 x 240 mm
ÉCHELLE DE MESURE	40 à 100 m ³ /h
PRÉCISION	±2m ³ /h

- Bonne prise en main.
- Facile à manipuler & à utiliser.
- Grâce à un système 100% mécanique, pas besoin d'étalonnage.
- Adaptable à tout type de torches grâce aux 4 bouchons de diamètres différents.
- Permet une lecture simple & immédiate grâce à son flotteur et son échelle graduée.

Code art. : B414.005618

TORCHE TSM 36 - 4M



SOUDAGE MIG/MAG

Torche de soudage TSM 36 de 4m, destinée aux opérations MIG/MAG.

FACTEUR DE MARCHÉ	320 A à 60%
REFROIDISSEMENT	Air
TYPE DE CORPS	Corps standard

- Design moderne & haute qualité.
- Poignée ergonomique pour un meilleur confort avec grip en caoutchouc.
- Rotule articulée.
- Faisceau renforcé pour une excellente qualité de dévidage.
- Crochet pour pouvoir poser la torche aisément.

Code art. : CLP1036.040

TORCHE TSM 500W - 4M



SOUDAGE MIG/MAG

Torche de soudage TSM 500W de 4m destinée aux opérations MIG/MAG.

FACTEUR DE MARCHÉ	500 A à 100%
REFROIDISSEMENT	Eau
TYPE DE CORPS	Corps standard

- Design moderne & haute qualité.
- Poignée ergonomique pour un meilleur confort avec grip en caoutchouc.
- Rotule articulée.
- Faisceau renforcé pour une excellente qualité de dévidage.
- Crochet pour pouvoir poser la torche aisément.

Code art. : CLP1250.040

TORCHE TSM 25 - 4M



SOUDAGE MIG/MAG

Torche de soudage TSM 25 de 4m destinée aux opérations MIG/MAG.

FACTEUR DE MARCHÉ	230 A à 60%
REFROIDISSEMENT	Air
TYPE DE CORPS	Corps standard

- Design moderne & haute qualité.
- Poignée ergonomique pour un meilleur confort avec grip en caoutchouc.
- Rotule articulée.
- Faisceau renforcé pour une excellente qualité de dévidage.
- Crochet pour pouvoir poser la torche aisément.

Code art. : CLP1025.040

TORCHE MZ.304 PLUS EURO - 4M



SOUDAGE MIG/MAG

Torche de soudage MZ 304.PLUS EURO de 4m destinée aux opérations MIG/MAG.

FACTEUR DE MARCHÉ	500 A à 60%
REFROIDISSEMENT	Eau
TYPE DE CORPS	Corps standard

- Poignée très ergonomique avec un grip en caoutchouc.
- Accès à différentes positions avec peu d'efforts.
- Buse à gaz à filetage trapézoïdal robuste.
- Protection gazeuse optimale grâce au tube contact encastré.

Code art. : CC18707.040

TORCHE MZ.304 PLUS EURO - 5M



SOUDAGE MIG/MAG

Torche de soudage MZ 304.PLUS EURO de 5m destinée aux opérations MIG/MAG.

FACTEUR DE MARCHÉ	500 A à 60%
REFROIDISSEMENT	Eau
TYPE DE CORPS	Corps standard

- Poignée très ergonomique avec un grip en caoutchouc.
- Accès à différentes positions avec peu d'efforts.
- Buse à gaz à filetage trapézoïdal robuste.
- Protection gazeuse optimale grâce au tube contact encastré.

Code art. : CC18707.050

COFFRET DE 25 FORETS MÉTAL HSS

Phantom



Coffret composé de forets en métal du groupe 11.450.

NOMBRE D'ÉLÉMENTS	25
DIAMÈTRES	1 à 13 mm
PALIERS	0,5 mm

- Taillé à la meule.
- Affûtage en croix.
- Angle au sommet : 135°.
- Emmanchement cylindrique.
- Machine compatible : perceuse.
- Matières travaillées : aluminium, acier, PVC, fonte, cuivre, inox.
- Poids : 1000 g.

Code art. : L097.191451300

PERCEUSE VISSEUSE BS 18 LTX BL

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Perceuse visseuse sans fil, avec grande puissance pour les applications exigeantes.

TENSION	18 V
CAPACITÉ	5.2 Ah
Ø PERÇAGE MAX	13/68 mm

- Équipée d'un moteur Brushless.
- Offre une efficacité maximale et une longue durée de vie de la batterie.
- Offre une lumière de travail LED intégrée avec fonction de rémanence.
- Permet un travail précis et sensible.
- Diamètre du col de serrage : 43 mm.
- Poids : 1,7kg.

Code art. : B458.004509

CAGOLE SPEEDGLAS G5-03 E

3M



Cagoule de soudage avec harnais de tête ajustable et filtre auto-obscurissant.

CHAMPS DE VISION	55 mm x 107 mm
NOMBRE DE CAPTEURS	3
TEINTE D'OPTIQUE	8 - 12

- Conception robuste et compacte.
- Offre une bonne protection et des modes meulage et coupage.
- Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable et d'un mode de soudage par points.
- Poids : 510 g.

Code art. : B184.004931

RIDEAU DE SOUDURE AVEC ANNEAUX ORANGE

CEPRO
LEADING IN WELDING SAFETY



Rideau de soudure CEPRO pour délimiter et sécuriser les zones de soudage.

LARGEUR	1 400 mm
HAUTEUR	2 000 mm
ÉPAISSEUR	0,4 mm

- Norme : EN ISO 25980.
- Anneaux de suspension inclus.
- Ourlets renforcés sur tout le pourtour.
- Protège contre les rayonnements de soudage.

Code art. : QA05200.030

ÉCONOMISEUR GAZ POUR BOUTEILLE - DRV101 / 201

DINSE



Débitmètres avec colonne graduée 0-34 l/min & détendeur.

	DRV101	DRV201
PRESSION D'ENTRÉE (MAX)	200 bar	10 bar
ENTRÉE	W21,8x1/14	G3/8
SORTIE	G1/4	G1/4

- Permet une économie de la consommation de gaz jusqu'à 50%.
- Garantit le débit régulier de façon économique.
- Permet une amélioration de la qualité du cordon de soudure.

Code art. débitmètre : BJ10095.022

Code art. débitmètre : BJ10095.122E

VESTE & PANTALON MULTIRISQUES NOIR

ILKOTT



NON FEU, ANTI-STATIQUE


Tenue multirisques soudeur conçue pour offrir protection, liberté et confort.

TAILLE VESTE	L
TAILLE PANTALON	44

- Tissu principal en ripstop ultra résistant.
- Renforts stratégiques haute résistance aux zones d'impact.
- Coutures renforcées pour une tenue dans le temps.
- Coupe ergonomique qui suit les gestes du quotidien.
- Confort longue durée.

Code art. veste : B921.005281

Code art. pantalon : B921.005287

MÉTAL D'APPORT FIL UTP AF ROBOTIC 601


Fil de rechargement

SOUDAGE MIG/MAG

Fil fourré métallique pour soudage sous protection gazeuse, allié au chrome-niobium.

DIAMÈTRE	1,2 mm
CONDITIONNEMENT	Bobine de 16 kg

- Excellente résistance à l'abrasion grâce aux carbures chrome-niobium.
- Très bonne tenue aux impacts et aux chocs importants.
- Dépôt sans laitier, limitant les opérations de nettoyage après soudage.
- Excellente compatibilité avec le soudage automatisé.
- Dureté très élevée.

Code art. : BS223E12M

TABLE DE DÉCAPAGE AUTONOME - MODÈLE L


Poste de travail idéal pour tous les traitements électrochimiques de l'inox.

MODÈLE	L
HAUTEUR DE TRAVAIL	980 mm
SURFACE DE TRAVAIL	1 150 x 650 mm

- Permet un travail propre : l'électrolyte usagé & les eaux de rinçage s'écoulent dans un bidon spécifique.
- Offre le confort d'avoir les produits à portée de main.
- Peut être équipée de tous les appareils de décapage BYMAT.
- Option : système d'aspiration mobile.

Code art. : B514.004549

APPAREIL DE DÉCAPAGE 1130 RS


Comprend un kit de démarrage offert : câbles rapides, brosse haute performance et électrolytes essentiels.

PUISSANCE	800 VA
TYPE DE SORTIE	AC & DC
TENSION ALIMENTATION	230 V – 50/60 Hz

- Nettoyage et passivation ultra rapide.
- 4-en-1 : nettoyage, polissage, marquage clair et foncé.
- Matériel compact, robuste, 100 % inox.
- Idéal pour les cordons TIG/MIG et les zones difficiles d'accès.
- Dim : 345 × 180 × 285 mm.

Code art. : B514.002323

Code art. kit démarrage : B514.002324

APPAREIL DE DÉCAPAGE 1120 RS


Comprend un kit de démarrage offert : câbles rapides, brosse haute performance et électrolytes essentiels.

PUISSANCE	800 VA
TYPE DE SORTIE	AC
TENSION ALIMENTATION	230 V – 50/60 Hz

- Appareil léger dédié au nettoyage électrochimique.
- Adapté aux travaux simples, légers.
- Matériel compact, robuste, 100 % inox.
- Idéal pour les petites pièces et les cordons TIG/MIG courants.
- Dim : 298 × 145 × 225 mm.

Code art. : B514.002322

Code art. kit démarrage : B514.002324

Offres valables dans la limite des stocks disponibles

Retrouvez-nous

au salon Industrie Grand Ouest
les 06, 07, 08 octobre 2026 à
Nantes - **stand n°G02.**

Créez votre
badge visiteur !

CONTACTEZ-NOUS


+33 (0)2 40 75 63 83



www.bonnefonsoudure.fr



contact@bonnefonsoudure.fr